



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

DMX 515 CABLE CONTROL DMX ARMADO/ARMoured 0652

Aplicaciones / Application



Pareado profesional de baja capacidad típicamente utilizado en instalaciones RS 485 y DMX como protocolo de sistemas de iluminación. Impedancia nominal 110 Ohms.

Professional paired cable with low capacitance used typically in RS 485 installations and DMX as lighting protocol systems. Nominal Impedance 110 Ohms. Armoured.

Construcción / Construction

COMPOSICION/COMPOSITION:

- 1 DIGITAL shielded balanced pair 0,50 mm².
- 2 power cables 2.50 mm²

1. DIGITAL shielded balanced pair 0,50 mm²:

1. Cada par/Each pair (1 par/1 pair):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor :

Cu
16 x 0,20 mm Ø (AWG 20)
UNE 21-011

1.1.2 Aislante / Insulation:

Ø 2,10 mm
PEX IEC 708

1.2 Pantalla por par / Shield per pair:

Drain wire 7x 0,20mm CuSn + Aluminium Foil/Poliester Tape (Al/PET) 100% + Braided CuSn 100 %
PE H199

2. Cubierta del par/Pair Jacket:

Ø 6,70 mm
PTC UNE 21-031

2. 2 power cables 2.50 mm²:

1. Cada par/Each pair (1 par/1 pair):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor :

Cu
48x 0,25 mm Ø (AWG 14)
UNE 21-011

1.1.2 Aislante / Insulation:

Ø 3,30 mm
PTC UNE 21-031

3. Armadura/ Armour.

Braided Steel

4. Cubierta General/General jacket:

Ø 16,30 mm
PTC UNE 21-031

Colors: Black.

REVISION DATE: 13-03-2008