



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

RG 8 A/U
(0413)

ANALOG COAXIAL 50 Ohms

Descripción/ Description



Cable coaxial de 50 Ohmios. Se utiliza para aplicaciones típicas transmisión de redes, equipamientos, rack, instalación, etc.

50 Ohms Coaxial cable. Used in typical applications of data transmission networks, equipment, rack, installation, etc.

Construcción / Construction:

1. Conductor

Stranded Annealed Copper
7 x0,73 Ømm (AWG 12)
UNE 21-064

2. Aislante / Insulation

PE PEH399
Ø 7,25 mm

3. Pantalla/ Shield

Braided Annealed Copper 98 %

4. Cubierta externa / General Jacket

Ø 10,30 mm
PTC UNE 21-031

- Peso/Weight: 161.10 Kg/Km
- Colors: Black.

REVISION DATE: 17-11-2009



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

RG 8 A/U
(0413)

ANALOG COAXIAL 50 Ohms

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Velocidad de Propagación/Velocity of propagation	%	66
Retraso Nominal/Nominal Delay	ns/m	5,166
Impedancia Nominal / Nominal Impedance	W	50 ± 3 W
Capacidad Nominal / Nominal Capacitance	PF/m	95
Máxima tensión de trabajo/Max. Operation Voltage	V	500
ATENUACION/ATTENUATION:	Freq (Mhz)	dB/100m
	10	1.70
	100	6.10
	200	9.10
	500	15.80
	800	20.50
	1000	24.20