




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

VK 73
0320

ANALOG/DIGITAL COAXIAL VIDEO

Aplicaciones / Application



Cable de vídeo superflexible para aplicaciones digitales. Diámetro reducido, lo que permite la utilización de carros más pequeños, así como colocar más cantidad de metros que en los carros habituales y permite el almacenamiento en espacios más reducidos. Soporta transmisiones de datos seriadados (SDI) y formatos de televisión de alta definición (HDTV) según SMPTE 259M (270Mbps), ITU-R BT.601 (Composite PAL 177Mbps) y SMPTE 292M (1,5Gbps). También usados para circuitos analógicos críticos ofreciendo más de 100dB de atenuación frente a señales interferentes de naturaleza electromagnética debido a su triple pantalla de cinta de Aluminio-Poliéster-Aluminio y una trenza al 90-95% de cobre estañado.

Superflexible video cable for digital applications. Reduced diameter . This fact allows it to be rolled on smaller reels and offers the possibility to put more metres on the usual reels, making it easier to store it in smaller places. Can carry serial data interface (SDI) and high definition television formats (HDTV) according to SMPTE 259M (270Mbps), ITU-R BT.601 (composite PAL at 177Mbps) and SMPTE 292M (1,5Gbps). It is also used for analogue critical circuits offering over 100dB attenuation before electromagnetic interferences thanks to its triple shield of Aluminium-Polyester-Aluminium tape and a 90-95% tinned-copper braid.

Construcción / Construction

1. Conductor

CuSn 19X0.20 mm (AWG 18)
UNE 21-064

2. Aislante / Insulation

Foam High Density FHDPE (GAS INJECTED)
Ø 4,3 mm
IEC 708

3. Pantallas / Shields (3 pantallas/ 3shields)

3.1 Primera Pantalla /First shield

100 % Al/ PET/Al PE H199

3.2 Segunda Pantalla /Second shield

Braided Cu 95 % UNE 21-064

4. Cubierta externa / General Jacket

Ø 6,85 mm
PTC UNE 21-031



- Peso/Weight (Kg / Km) : 56,2
- Colors : Black.

REVISION DATE: 22-06-2006

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

VK 73

ANALOG/DIGITAL COAXIAL VIDEO

0320

[Datos Técnicos / Data Sheet](#)

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Velocidad de Propagación/Velocity of propagation	%	81,3				
Retraso Nominal/Nominal Delay	ns/m	4,095				
Impedancia Nominal / Nominal Impedance	W	75±2,5 W				
Capacidad Nominal / Nominal Capacitance	PF/m	54,5498				
Máxima tensión de trabajo/Max. Operation Voltage	V	300				
Inductancia nominal/ Nominal inductance	µH/m	0,532237				
Resistencia núcleo en DC/ Conductor DC resistance	W/Km	27,7529				
Resistencia malla en DC/Shield DC resistance	W/Km	5,77171				
ATENUACION/ATTENUATION:	Freq (Mhz)	dB/100m				
	8,397	-1,62				
	12,764	-2,48				
	31,953	-4,19				
	87,535	-7,07				
	126,046	-8,39				
	169,056	-9,72				
	215,771	-11,00				
	273,735	-12,45				
	400	- 15,03				
	650	- 20,216				
	1000	- 26,041				
	1500	- 32,342				
	2000	- 39,392				
Minimum STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL)	Sweep	dB				
	5Mhz – 300Mhz	-23,47				
	300 Mhz- 650 Mhz	-17,46				
	650Mhz – 1100Mhz	-14,61				
SMITH CHART (300Khz-270Mhz)						
Frequency (Mhz)	13,78	26,80	46,073	89,1	110,240	150,01
Ohms (O)	77,5	75,98	76,58	75,46	75,99	76,52

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice









VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

VK 73 0320

ANALOG/DIGITAL COAXIAL VIDEO



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice







VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

VK 73
0320

ANALOG/DIGITAL COAXIAL VIDEO



Datos de aplicación / Application Data:

Formato vídeo digital / Digital video format:

	MAXIMUM TRANSMISSION DISTANCE (meters) AT SERIAL DIGITAL DATA RATES (SDI)
71,5 Mhz/143 Mbps (SMPTE 259M, Composite NTSC)	449,47
88,5 Mhz /177 Mbps (ITU-R BT. 601, Composite PAL)	406,74
135 Mhz/270 Mbps (SMPTE 259M, Component video)	332,895
180 Mhz/360 Mbps (SMPTE 259M, widescreen)	289,65
270 Mhz/540 Mbps (SMPTE 344M, widescreen)	237,55
750 Mhz/1.5 Gbps (SMPTE 292M, HDTV)	93,94
750 Mhz/1.5 Gbps (SMPTE 292M, HDTV) con etapa equalizadora / with equalizer stage.	152

**WE SUGGEST TO USE ONLY 85% OF THE RECOMMENDED DISTANCE*

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

VK 73
0320

ANALOG/DIGITAL COAXIAL VIDEO

Formato vídeo analógico / Analogue video format:

	TRANSMISSION DISTANCE IN METERS OF ANALOGUE VIDEO SIGNAL WITH MINIMUM LOSSES (MAX -3 dB)
M-II (COMPONENT 5,0 Mhz BW)	177,93
EBU-C (COMPOSITE 5,5 Mhz BW)	166,45
BETACAM SP (COMPONENT 4,5 Mhz BW)	188,04
U-MATIC SP (COMPOSITE 4 Mhz BW)	195,45
S-VHS (COMPOSITE 5,0 Mhz BW)	166,45
ANALOG COMPONENT/RGB (5,0 Mhz BW)	166,45

*DISTANCE BASED UPON THE LIMIT FREQUENCY OF 5,5 Mhz, 5 Mhz, 4,5 Mhz AND 4 Mhz.

Audio Formato digital / Digital Audio format (SMPTE 276M- unbalanced audio):

	MAXIMUM TRANSMISSION DISTANCE (meters) AT SERIAL DIGITAL AUDIO DATA RATES (AES3-1992)
DSR (Sampling Rate 32Khz/BW 4,096 Mhz)	1265
CD/DVD (Sampling Rate 44,1 Khz/BW 5,6448 Mhz)	1076
DAT (Sampling Rate 48 Khz/BW 6,144 Mhz)	1011
DVD (Sampling Rate 96 Khz/BW 12,228 Mhz)	696
DVD (Sampling Rate 192 Khz/BW 24,576 Mhz)	503

Pruebas de HDTV a 152 metros de VK 73/ 152 meters of VK 73 under HDTV transmission:

RATE NAME	BIT RATE	H FREQ / V FREQ
720 p 1280 x 720	1.485/1.001 (1.4835) Gbps	44.96Khz / 59.94Hz
720 p 1280 x 720	1.4850 Gbps	45.00Khz / 60.00Hz
1080i 1920 x 1080	1.4850/1.001 (1.4835) Gbps	33.72Khz / 29.97Hz
1080i 1920 x 1080	1.4850 Gbps	33.75Khz / 30.00Hz
1080p 1920 x 1080	1.4850 Gbps	33.75Khz / 30.00Hz
1080p 1920 x 1080	1.4850/1.001 (1.4835) Gbps	33.72Khz / 29.97Hz
1080p 1920 x 1080	1.4850 Gbps	27.00Khz / 24.00Hz
1080p(sf) 1920 x 1080	1.4850 Gbps	27.00Khz / 24.00Hz
1080p(sf) 1920 x 1080	1.4850/1.001 (1.4835) Gbps	26.97Khz / 23.98Hz

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

VK 73 0320


ANALOG/DIGITAL COAXIAL VIDEO

Se utiliza un generador de señal de video de alta definición EXTRON VTG400D con una tensión de salida de pico a pico de 800 milivoltios ,una velocidad de datos de 1485Mbps o 1485/1001 Mbps, un jitter timing no superior a 1 UI (673 picosegundos) y un jitter alignment no superior a 0,2 UI (134,6 picosegundos) / We use an EXTRON VTG400D high definition video signal generator with an output peak -to-peak voltage of 800 millivolts, a data speed of 1485Mbps or 1485/1001 Mbps, a jitter timing under 1 UI (673 picoseconds) and a jitter alignment under 0,2 UI (134,6 picoseconds).

El receptor es un WFM700M de Tektronix / The receiver is WFM700M Tektronix

Video Status		Video Session – Running	
Input:	1A (WFM7M)	SMPTE 292 CRC:	
Changed since reset:	No	Y Errored Seconds:	0
Signal:	1.4835 Gb/s	Y Errored Fields:	0
Format Exp:	Any Supported	Y % Errored Fields:	0.00%
Format Det:	720p 59.94	Y Status:	OK
Colorimetry:	BT.709 (AUTO)	C Errored Seconds:	0
Embedded Audio:	No Emb. audio	C Errored Fields:	0
Ancillary Data:	None	C % Errored Fields:	0.00%
Active Video Width:	10 bits	C Status:	OK
Timecode:	None	RGB Errored Seconds:	0
Selected Ref:	INT	RGB Errored Fields:	0
Ref Format:	N/A	RGB % Errored Fields:	0.00%
CC:	Missing	RGB Gamut Status:	OK
Y Stuck Bits:	-----	Y+C Errored Seconds:	0
C Stuck Bits:	-----	Y+C Errored Fields:	0
		Y+C % Errored Fields:	0.00%
Y Errored Lines:	0	Y+C Gamut Status:	OK
C Errored Lines:	0	Luma Errored Seconds:	0
		Luma Errored Fields:	0
Time since reset:	0:01:08:39	Luma % Errored Fields:	0.00%
		Luma Gamut Status:	OK

Errores en tx. de señal de video / Video session errors.



Gamut Arrowhead.




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST


- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

VK 73
0320

ANALOG/DIGITAL COAXIAL VIDEO



For ma de onda / Waveform.



Vector.